


les encombrements nécessaires suivant le type de rideau

Cas numéro 1 : moteur central ou tirage direct (manuel)




encombrement coulisses = Largeur des coulisses
(Le rideau peut avoir des coulisses de :
40, 50, 60, 80, 100 ou 120mm)




Encombrement drapeau =
taille des drapeaux soit :
300x300 mm
340x340 mm
370x370 mm
400x400 mm
450x450 mm

Cas numéro 2 : moteur tubulaire 220v ou 380v


encombrement coulisses = Largeur des coulisses



Ecoinçon au linteau
coté parachute =
Largeur de la coulisse + 90mm




Ecoinçon au linteau =
coté moteur
Largeur de la coulisse + 100



Encombrement drapeau =
taille des drapeaux soit :
330x330 mm
400x400 mm

Cas numéro 3 : moteur latéral 380V


encombrement coulisses = Largeur des coulisses



Ecoinçon au linteau
coté parachute =
Largeur de la coulisse + 90mm



Ecoinçon au linteau
coté moteur =
Largeur de la coulisse + 250



Encombrement drapeau =
taille des drapeaux soit :
300x300 mm
340x340 mm
400x400 mm
500x500 mm
600x600 mm
et plus suivant la dimension
du rideau



Client :

Chantier :

TEL:04 67 742 825 / FAX:04 67 437 027 www.ferbateq.fr